

# BL

## HAMMER TONE



สีฟันสายม้วน

# BL

## HAMMERTONE

## สี ผนัง ฝา ผนัง ฝ้า ผนัง



LIGHT GREEN 801 เขียวอ่อน

MAROON 803 แดงเข้ม

GREEN 804 เขียว

LIGHT BROWN 805 น้ำตาลอ่อน

GRASS GREEN 806 เขียวสดใส

SPECIAL BLUE 807 น้ำเงิน

SILVER 808 เงิน



DARK BLUE 809 น้ำเงินเข้ม

DARK GREY 810 เทาเข้ม

GREY 812 เทา

GOLD 814 ทอง ★★

RED 815 แดง ★★

BLUE 816 ฟ้า

GREENISH 817 ฟ้ำคราม

★★ สีพิเศษ  
★★ The colors special

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
OUR PATTERNS ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY

# ข้อมูลทางวิชาการ สีฟันลายหม้อ "บีแอล"

## คุณสมบัติ

สีฟันลายหม้อ บีแอล เป็นสีฟันลายหม้อที่ให้ความเงา และลายที่สวยงาม โดยไม่ต้องพ่นและมีความทนทาน เหมาะสำหรับใช้พ่นเครื่องมือ, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือสว่าน, เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

## ส่วนผสมหลัก

1. แอลกอฮอล์
2. ดินสี
3. โทลูอีน

## รายละเอียดทางวิชาการ

ชนิด	เรซินสังเคราะห์ประเภทแอลกอฮอล์
สี	ตามต้องการของสีฟันลายหม้อ "บีแอล"
ความเงา	เงา
การปกคลุมพื้นที่	ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อ 1 ลิตร (ขึ้นอยู่กับ)
ความหนืดที่ 25 องศา	65-70 KU
ความถ่วงจำเพาะ	0.975 - + 0.05
การใช้งาน	ใช้พ่นด้วยปืนหรือใช้เครื่องพ่น
การผสมให้ใช้งาน	ใช้พ่นโดยตรงหรือโทลูอีน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งสนิท 10-30 นาที
	แห้งแข็ง 4-6 ชั่วโมง
ข้อแนะนำในการใช้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดินสีให้พ่นจนเป็นเนื้อเดียวกันทุกครั้งก่อนใช้</li> <li>2. ใช้พ่นโดยตรงหรือใช้ตัวทำละลายที่แนะนำผสมจนทำให้ใช้งาน</li> <li>3. เมื่อต้องการจะให้สีได้ลายและผิวสวยของสีฟันลายหม้อ "บีแอล" ควรพ่นที่ความเร็วต่าง ๆ ที่ยาวที่ 2 ฟุตจนปานกลาง และที่ยาวที่ 3 ฟุตจนปกติก็พอ (เพื่อให้เห็นงานชัดเจนภายใน 30 นาที ขนาดของลายจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของพ่นเนอร์ และแรงดันลมที่ใช้พ่น)</li> <li>4. ใช้หลอดพ่นให้สะอาดทุกครั้งหลังจากพ่นสี</li> </ol>
การเตรียมพื้นที่	พื้นผิวที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก แอ้ม ปรอทไขมันมัน ไขมัน สนิมและสิ่งสกปรก
การสังเกต	เก็บไว้ในที่อากาศเย็นและอย่านำไปถึงในไว้ในที่ร้อนและ ระวังไฟ
	ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

BL HAMMER TONE ENAMEL IS AN AIR DRY PAINT BASED ON SYNTHETIC RESIN WITH HIGH GLOSS, DURABLE, FAST DRY, MAR AND SCRATCH RESISTANT SURFACE TO SIMULATE THE EFFECT PRODUCED BY HAMMERING THE METAL SHEET WITH A BALL HAMMER. IT IS SUITABLE TO APPLY ON WOOD, METAL SURFACE SUCH AS MACHINERY, TOOLS, METAL CABINETS, ETC.

TO ACHIEVE OPTIMUM RESULTS WITH HIGH GLOSS HAMMER TONE ENAMEL FIRST SPRAY ONE MEDIUM COAT AND ANOTHER TWO WET COAT. PAINT WILL BE DRIED TO TOUCH WITHIN 30 MINUTES. THE DEGREE OF HAMMER PATTERN DEPENDS ON A MIXING OF SOLVENT AND/OR AN AIR PRESSURE AT THE SPRAY GUN.

## ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ดิงโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  
19/1/1 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

## ผู้ผลิต

บริษัท คิงเจริอูมิอุตสาหกรรม จำกัด  
ถ.9 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

