

BOLY BLUX



สีน้ำมันเคลือบเงา"โบลีลักส์"

สีเอกลักษณะสากล

Synthetic Resin Enamel

BOLY BLUX

Synthetic Resin Enamel

			
ALUMINIUM 916	VISTA GREEN 934	IVORY 927	OMAHA ORANGE 912
			
ISLAND GREEN 944	SKY BLUE 928	MUSH ROOM 924	REDDISH ORANGE 947
			
SILVER MIST 920	CRYSTAL BLUE 917	CREAM 943	SIGNAL RED 913
			
WEDGEWOOD BLUE 948	FRESH BLUE 939	LEMON YELLOW 940	FAST RED 932
			
DOVE GREY 936	RIVER BLUE 918	REDDISH YELLOW 911	CORAL RED 925
			
PASTEL GREY 914	ROYAL BLUE 965	CATERILLAR 929	BROWN 915
			
CHARCOAL 930	DARK BLUE 919	YELLOWISH ORANGE 937	COCOA BROWN 938

WHITE (สีขาว) 900

BLACK (สีดำ) 910



สีเอกลักษณ์สากล

			
PRIMROSE 923	APRICOT WHITE 958	DAWN PINK 926	UNDERCOAT WHITE สีรองพื้นกับสีอื่น
			
AQUAURIUS 931	FLASH GREEN 957	GREEN 921	PEA GREEN 922
			
LIGHT TURQUOISE 942	BOARD-GREEN สีทากระดานเขียว 955	RED OXIDE PRIMER สีรองพื้นกับสนิม 909	BOARD-BLACK สีทากระดานดำ 988

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

THE PATTERNS ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY

สีน้ำมัน "โบสีกัส"

	
APPLE WHITE 901	BLUEBELL WHITE 903
	
ROSE WHITE 902	LILY WHITE 904
	
BUTTER MILK 905	PIGEON BLUE 907
	
ZIRCON 906	SWANDOWN 908

สีน้ำมันเคลือบเงา "โบลีลักส์"

สีน้ำมันเคลือบเงา "โบลีลักส์" เป็นสีที่มีคุณภาพสูงใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกที่เป็นไม้และโลหะ เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร, สะพาน, รถบรรทุก, แหรงเคอร์, เรือ และเครื่องมือหนัก คุณสมบัติพิเศษที่คงทนต่อแสงแดดและฝน สามารถทำความสะอาดได้ และทาได้พื้นที่มากกว่า

โบลีลักส์ เป็นสีที่มีสูตรพิเศษสำหรับใช้ทาในพื้นที่ ๆ มีอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทางกายภาพ

สี ตามแค็ตตาล็อก
ความมัน มันเป็นเงา
พื้นที่การทา 35 - 40 ตร.ม./แกลลอน
ความถ่วงจำเพาะ 1.1 - 1.2
เครื่องมือ แปรงทาสี, ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
ทินเนอร์ น้ำมันสน

เวลาในการแห้งตัว

แห้งจับได้ 2 - 3 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ 18 - 20 ชม. ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์

การเตรียมพื้นที่ก่อนทา

พื้นจะต้องสะอาดและแห้งสนิท

การทา

ผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา "โบลีลักส์" 1 ครั้ง
และ ทาทับด้วยสีโบลีลักส์ 2 ครั้ง
ผิวโลหะ ทาสีรองพื้นเหล็กกันสนิม เรด อ็อกไซด์ 1 ครั้ง
และทาทับด้วยสีโบลีลักส์ 2 ครั้ง
พื้นผิวปูน ทาสีโบลีลักส์ 3 ครั้ง

คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ ค่าแท้จริงแปรผันตามสภาวะและวิธีใช้

BOLYLUX

SYNTHETIC RESIN ENAMEL

BOLYLUX A HIGH QUALITY OF SYNTHETIC RESIN ENAMEL FOR INTERIOR AND EXTERIOR APPLICATION ON WOOD, METAL I.E. OUTDOOR FURNITURE, MACHINERIES, BRIDGES, TRUCKS, TRACTORS, BOATS OR HEAVY EQUIPMENT ETC. ITS UNIQUE PROPERTIES TO WITHSTAND SUN AND RAIN, EASY TO CLEAN AND COVER MORE AREA. BOLYLUX IS SPECIALLY FORMULATED FOR THE TROPICAL CLIMATE.

PHYSICAL DATA

COLOR ACCORDING TO COLOR CARD
GLOSS HIGH GLOSS
PRACTICAL SPREADING RATE 35-40 SQM/U.S. GAL
SPECIFIC GRAVITY 1.1-1.2
APPLICATION METHODS BRUSH, ROLLER OR SPRAYGUN
THINNER TURPENTINE

DRYING TIME

DRY TO TOUCH 2-3 HRS
DRY TO RECOAT 18-20 HRS DEPENDING ON HUMIDITY

SURFACE PREPERATION

SURFACE MUST BE CLEAN AND DRY

PAINTING SYSTEM

WOODEN SURFACE 1 COAT OF BOLYLUX UNDERCOAT
WHITE WOOD PRIMER.
2 COATS OF BOLYLUX
METAL SURFACE 1 COAT OF BOLYLUX RED
OXIDE PRIMER
2 COATS OF BOLYLUX
PLASTER SURFACE 3 COATS OF BOLYLUX

APPLICATION VALUES GIVEN ARE AVERAGE FOR REFERENCE. ACTUAL VALUES MAY VARY, DERENDING ON CONDITIONS AND COLOR

บริษัท ดิงโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
19/1/1 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร. 589-1831, 591-4934-5, 951-9590
แฟกซ์. (662) 580-4704

ผู้แทนจำหน่าย